


## DATASHEET



### VEI-5050R

Luminária LED de embutir, corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante, difusor em película de policarbonato translúcido.



### Composição

Corpo:	chapa de aço fosfatizado com pintura eletrostática
Fixação:	Embutir
Conjunto Óptico:	Refletor e aletas em alumínio brilhante

### Dimensões

Código:	20232	20233	21934	21935	21938	21939	19859	19860		
Altura	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm		
Largura:	617mm	617mm	617mm	617mm	100mm	100mm	200mm	200mm		
Comprim.:	617mm	617mm	617mm	617mm	1243mm	1243mm	1243mm	1243mm		

### Elétrica e Óptica

Tecnologia:	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED		
Potência:	22W	22W	34W	34W	44W	44W	44W	44W		
Fluxo:	2300lm	2300lm	3300lm	3300lm	4650lm	4650lm	4650lm	4650lm		
Temp. Cor	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K		
IRC:	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90		
Ângulo:	92°	92°	92°	92°	92°	92°	92°	92°		
Refletor:	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio		
Aletas	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio		
Difusor:	Película em policarbonato	Película em policarbonato	Película em policarbonato	Película em policarbonato	Película em policarbonato	Película em policarbonato	Película em policarbonato	Película em policarbonato		
Voltagem:	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
Proteção:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20		