




DATASHEET

VPLE-1525

Perfil LED de embutir, corpo em alumínio com pintura eletrostática e difusor translúcido



Composição

Corpo:	Perfil de alumínio com pintura eletrostática a pó
Fixação:	Embutir fixado com ou sem auxílio de molas
Conjunto Óptico:	Difusor translúcido

Dimensões

Código:	VPLE-1525-31	VPLE-1525-32	VPLE-1525-33	VPLE-1525-41	VPLE-1525-42	VPLE-1525-42	VPLE-1525-51	VPLE-1525-52	VPLE-1525-53	
Altura	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Largura:	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
Comp.:	1000mm	2000mm	3000mm	1000mm	2000mm	3000mm	1000mm	2000mm	3000mm	
Nicho:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Elétrica e Óptica

Tecnologia:	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Potência:	10W	20W	30W	10W	20W	30W	10W	20W	30W	
Fluxo:	1000lm	2000lm	3000lm	1000lm	2000lm	3000lm	1000lm	2000lm	3000lm	
Temp. Cor	3000K	3000K	3000K	4000K	4000K	4000K	5000K	5000K	5000K	
IRC:	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	
Ângulo:	104°	104°	104°	104°	104°	104°	104°	104°	104°	
Refletor:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Aletas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Difusor:	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	Acrílico Translúcido	
Voltagem:	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	
Proteção:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	